


KRF 25-10. Presskabelsko ring Cu 25mm² M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 25 mm²
Skruer/Bolt: M10 – 10,5 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 124 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	25
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	KRF 25-10
Elnummer	2014388
GTIN	7070920007345
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.



KRF 25-10. Presskabelsko ring Cu 25mm² M10

Hulldia (A) 10,5

Yttermål, bredde (B) 17

Innerdia kabelinnstikk (C) 8

Lengde (L) 42

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 1390

