

## KRF 50-12. Presskabelsko ring Cu 50mm<sup>2</sup> M12



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 50 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M12 – 13 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 190 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	50
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	KRF 50-12
Elnummer	2014438
GTIN	7070920007444
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.



## KRF 50-12. Presskabelsko ring Cu 50mm<sup>2</sup> M12

Hulldia (A) 13

Yttermål, bredde (B) 22,5

Innerdia kabelinnstikk (C) 11

Lengde (L) 53

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 1440

