

## KRF 50-20. Presskabelsko ring Cu 50mm<sup>2</sup> M20



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 50 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M20 – 20,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 190 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	50
Bolt dim "M"	M20
Abiko nr.	KRF 50-20
Elnummer	2014442
GTIN	7070920029859
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.



## KRF 50-20. Presskabelsko ring Cu 50mm<sup>2</sup> M20

Hulldia (A) 20,5

Yttermål, bredde (B) 31

Innerdia kabelinnstikk (C) 11

Lengde (L) 70

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 1440

