

KU2R-1,2. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 1,2 - 0,6mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C
Krympetemperatur: + 125°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 1,2-0,6
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei
Bly: Nei
Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 46-E

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	1,2 mm
Diameter etter krymping	0,6 mm
Abiko nr.	KU2R-1,2
Elnummer	1800850
GTIN	7070920003484





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KU2R-1,2. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 1,2 - 0,6mm

Innvendig

1,2

Vegtykkelse

0,4

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

