

## KRF 70-16. Presskabelsko ring Cu 70mm<sup>2</sup> M16



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 70 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M16 – 17 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 227 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	70	
Bolt dim "M"	M16	
Abiko nr.	KRF 70-16	
Elnummer	2014460	
GTIN	7070920007505	
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3	
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.	

## KRF 70-16. Presskabelsko ring Cu 70mm<sup>2</sup> M16

Hulldia (A) 17

Yttermål, bredde (B) 28

Innerdia kabelinnstikk (C) 13

Lengde (L) 64

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 2400

