

## KRF 95-6. Presskabelsko ring Cu KRF 95mm<sup>2</sup> M6



Presskabelsko laget av forfinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M6 – 6,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	95
Bolt dim "M"	M6
Abiko nr.	KRF 95-6
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Hulldia (A)	6,5
Yttermål, bredde (B)	29



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KRF 95-6. Presskabelsko ring Cu KRF 95mm<sup>2</sup> M6

Innerdia kabelinnstikk (C)	15
Lengde (L)	69
Tykkelse (T)	4,8
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	4150

