

KRF 95-10. Presskabelsko ring Cu 95mm² M10



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Skrue/Bolt: M10 – 10,5 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	95
Bolt dim "M"	M10
Abiko nr.	KRF 95-10
Elnummer	2014470
GTIN	7070920007529
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3



KRF 95-10. Presskabelsko ring Cu 95mm² M10

Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

10,5

Yttermål, bredde (B)

29

Innerdia kabelinnstikk (C)

15

Lengde (L)

69

Tykkelse (T)

4,8

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

50

Vekt, forpakning (g)

4100

