

## KRF 95-12. Presskabelsko ring Cu 95mm<sup>2</sup> M12



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M12 – 13 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

95

Bolt dim "M"

M12

Abiko nr.

KRF 95-12

Elnummer

2014474

GTIN

7070920007536



Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 61238-1-3

## KRF 95-12. Presskabelsko ring Cu 95mm<sup>2</sup> M12

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
Hulldia (A)	13
Yttermål, bredde (B)	29
Innerdia kabelinnstikk (C)	15
Lengde (L)	69
Tykkelse (T)	4,8
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	50
Vekt, forpakning (g)	3780

