

KRF 95-16. Presskabelsko ring Cu 95mm² M16



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 95 mm²

Skrue/Bolt: M16 – 17 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 288 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 95 |
| Bolt dim "M" | M16 |
| Abiko nr. | KRF 95-16 |
| Elnummer | 2014478 |
| GTIN | 7070920007543 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3 |



KRF 95-16. Presskabelsko ring Cu 95mm² M16

| | |
|----------------------------|---|
| Toleranser | Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. |
| Hulldia (A) | 17 |
| Yttermål, bredde (B) | 29 |
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 15 |
| Lengde (L) | 69 |
| Tykkelse (T) | 4,8 |
| Salgsenhet | STK |
| Ant. i pakke | 50 |
| Vekt, forpakning (g) | 3500 |

