

## KRF 120-8. Presskabelsko ring Cu 120mm<sup>2</sup> M8




Presskabelsko laget av fortrinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon  
Tverrsnitt: 120 mm<sup>2</sup>  
Skruer/Bolt: M8 – 8,5 mm  
Materiale: kobber  
Overflatebehandling: Fortinnet  
Maks temperatur: 150 °C  
Strøm maks: 334 A  
Inspeksjonshull: Ja  
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet  
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.  
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	120	
Bolt dim "M"	M8	
Abiko nr.	KRF 120-8	
Elnummer	2014488	
GTIN	7070920007550	
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3	
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.	

## KRF 120-8. Presskabelsko ring Cu 120mm<sup>2</sup> M8

Hulldia (A) 8,5

Yttermål, bredde (B) 32

Innerdia kabelinnstikk (C) 17

Lengde (L) 73

Tykkelse (T) 5

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 4700

