

## KRF 120-12. Presskabelsko ring Cu KRF 120mm<sup>2</sup> M12



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 120 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M12 – 13 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 334 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	120
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	KRF 120-12
Elnummer	2014494
GTIN	7070920007574
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.



## KRF 120-12. Presskabelsko ring Cu KRF 120mm<sup>2</sup> M12

Hulldia (A) 13

Yttermål, bredde (B) 32

Innerdia kabelinnstikk (C) 17

Lengde (L) 73

Tykkelse (T) 5

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 4600

