

KRF 120-16. Presskabelsko ring Cu KRF 120mm² M16



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 120 mm²
Skruer/Bolt: M16 – 17 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 334 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	120
Bolt dim "M"	M16
Abiko nr.	KRF 120-16
Elnummer	2014498
GTIN	7070920007581
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 61238-1-3
Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.



KRF 120-16. Presskabelsko ring Cu KRF 120mm² M16

Hulldia (A) 17

Yttermål, bredde (B) 32

Innerdia kabelinnstikk (C) 17

Lengde (L) 73

Tykkelse (T) 5

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 4500

