

KRF 120-16. Presskabelsko ring Cu KRF 120mm² M16



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon
Tverrsnitt: 120 mm²
Skruer/Bolt: M16 – 17 mm
Materiale: kobber
Overflatebehandling: Fortinnet
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 334 A
Inspeksjonshull: Ja
Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.
For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Tverrsnitt (mm ²) | 120 | |
| Bolt dim "M" | M16 | |
| Abiko nr. | KRF 120-16 | |
| Elnummer | 2014498 | |
| GTIN | 7070920007581 |  |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 61238-1-3 | |
| Toleranser | Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. | |

KRF 120-16. Presskabelsko ring Cu KRF 120mm² M16

Hulldia (A) 17

Yttermål, bredde (B) 32

Innerdia kabelinnstikk (C) 17

Lengde (L) 73

Tykkelse (T) 5

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 50

Vekt, forpakning (g) 4500

