

KU2R-2. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 2,4- 1,2mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C
Krympetemperatur: + 125°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 2,4-1,2
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Bly: Nei
Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 93-E

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	2,4 mm
Diameter etter krymping	1,2 mm
Abiko nr.	KU2R-2
Elnummer	1800852
GTIN	7070920003507





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KU2R-2. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 2,4- 1,2mm

Innvendig

2,4

Vegttykkelse

0,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

