

KU2R-3. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 3,2- 1,6mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C
Krympetemperatur: + 125°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 3,2-1,6
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Bly: Nei
Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 125 SORT

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	3,2 mm
Diameter etter krymping	1,6 mm
Abiko nr.	KU2R-3
Elnummer	1800853
GTIN	7070920003514





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KU2R-3. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 3,2- 1,6mm

Innvendig

3,2

Vegtykkelse

0,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

