

## KRF 240-20. Presskabelsko ring Cu 240mm<sup>2</sup> M20



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 240 mm<sup>2</sup>

Skrue/Bolt: M20 – 21 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 532 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm<sup>2</sup>)

240

Bolt dim "M"

M20

Abiko nr.

KRF 240-20

Elnummer

2014554

GTIN

7070920007703



Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 61238-1-3

## KRF 240-20. Presskabelsko ring Cu 240mm<sup>2</sup> M20

Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

21

Yttermål, bredde (B)

44

Innerdia kabelinnstikk (C)

24

Lengde (L)

95

Tykkelse (T)

6,5

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

20

Vekt, forpakning (g)

4080

