

KRF 300-12. Presskabelsko ring Cu 300mm² M12



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 300 mm²

Skrue/Bolt: M12 – 13 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 600 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

300

Bolt dim "M"

M12

Abiko nr.

KRF 300-12

Elnummer

2014566

GTIN

7070920007727



Godkjenninger / sertifiseringer

DNV E-9979, IEC 61238-1

KRF 300-12. Presskabelsko ring Cu 300mm² M12

Toleranser	Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.
------------	---

Hulldia (A)	13
-------------	----

Yttermål, bredde (B)	48
----------------------	----

Innerdia kabelinnstikk (C)	26
----------------------------	----

Lengde (L)	114
------------	-----

Tykkelse (T)	6
--------------	---

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	10
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	2632
----------------------	------

