

KRF 300-20. Presskabelsko ring Cu 300mm² M20



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør.

KRF er en kabelsko tilpasset flertrådede ledere (klasse 5 og 6)

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 300 mm²

Skrue/Bolt: M20 – 21 mm

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 600 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 og 6 - flertrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRF kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRF).

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	300
Bolt dim "M"	M20
Abiko nr.	KRF 300-20
Elnummer	2014570
GTIN	7070920007741
Godkjenninger / sertifiseringer	DNV E-9979, IEC 612381-3



KRF 300-20. Presskabelsko ring Cu 300mm² M20

Toleranser

Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

21

Yttermål, bredde (B)

48

Innerdia kabelinnstikk (C)

26

Lengde (L)

114

Tykkelse (T)

6

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

10

Vekt, forpakning (g)

2568

