

KU2R-4. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 4,8- 2,4mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C
Krympetemperatur: + 125°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 4,8-2,4
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Ja
Bly: Nei
Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 187-E

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	4,8 mm
Diameter etter krymping	2,4 mm
Abiko nr.	KU2R-4
Elnummer	1800854
GTIN	7070920003521





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KU2R-4. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 4,8- 2,4mm

Innvendig

4,8

Vegtykkelse

0,5

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

75

