

## KU2R-6. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 6,4 - 3,2mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Sort

Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C

Krympetemperatur: + 125°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 6,4-3,2

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Ja

Bly: Nei

Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 250-E

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	6,4 mm
Diameter etter krymping	3,2 mm
Abiko nr.	KU2R-6
Elnummer	1800855
GTIN	7070920003538





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KU2R-6. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 6,4 - 3,2mm

Innvendig

6,4

Vegtykkelse

0,6

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

75

