

## KRF 16-8 90GR. Presskabelsko Cu 16mm<sup>2</sup> M8,vinkel 90°



Presskabelsko i 90° vinkel, med inspeksjonshull.  
Kabelsko type KRF er standard rørkabelsko for tilkobling mot punkt i Cu.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 16-8 mm<sup>2</sup>  
Materiale: Fortinnet kobber  
Skruer/Bolt: M8 - 8,3 mm  
Makstemperatur: 150 °C  
Strøm maks: 97 A

KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	16
Bolt dim "M"	M8
Abiko nr.	KRF 16-8 90GR
Elnummer	2014617
GTIN	7070920007826
Godkjenninger / sertifiseringer	IEC 60352-2/11.2



## KRF 16-8 90GR. Presskabelsko Cu 16mm<sup>2</sup> M8,vinkel 90°

Toleranser

Kabelskoen tåler same spenning som kabelen,  
pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A)

8,5

Yttermål, bredde (B)

13

Innerdia kabelinnstikk (C)

6

Lengde hylse (E)

18

Bredde (H)

13

Lengde (L1)

1

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

900

