

## KU2R-9. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 9,5-4,7mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Sort

Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C

Krympetemperatur: + 125°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 9,5-4,8

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Ja

Bly: Nei

Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 375-E

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	9,5 mm
Diameter etter krymping	4,8 mm
Abiko nr.	KU2R-9
Elnummer	1800856
GTIN	7070920003545





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KU2R-9. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 9,5-4,7mm

Innvendig	9,5
-----------	-----

Vegtykkelse	0,6
-------------	-----

Salgsenhet	METER
------------	-------

Ant. i pakke	75
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	1480
----------------------	------

