

KRF 35-8 90 GR. Presskabelsko Cu KRF 35mm² M8, vinkel 90°



Presskabelsko i 90° vinkel, med inspeksjonshull.
Kabelsko type KRF er standard rørkabelsko for tilkobling mot punkt i Cu.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 35-8 mm²
Materiale: Fortinnet kobber
Skruer/Bolt: M8 - 8,5 mm
Maks temperatur: 150 °C
Strøm maks: 153 A

KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas.

Produktattributter:

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Tverrsnitt (mm ²) | 35 |
| Bolt dim "M" | M8 |
| Abiko nr. | KRF 35-8 90 GR |
| Elnummer | 2014630 |
| GTIN | 7070920007871 |
| Godkjenninger / sertifiseringer | DNV E-9979, IEC 60352-2/11.2 |



KRF 35-8 90 GR. Presskabelsko Cu KRF 35mm² M8, vinkel 90°

| | |
|------------|--|
| Toleranser | Kabelskoen tåler same spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger. |
|------------|--|

| | |
|-------------|-----|
| Hulldia (A) | 8,5 |
|-------------|-----|

| | |
|----------------------|------|
| Yttermål, bredde (B) | 18,5 |
|----------------------|------|

| | |
|----------------------------|---|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 9 |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------|----|
| Lengde hylse (E) | 24 |
|------------------|----|

| | |
|------------|----|
| Bredde (H) | 13 |
|------------|----|

| | |
|-------------|---|
| Lengde (L1) | 1 |
|-------------|---|

| | |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Ant. i pakke | 100 |
|--------------|-----|

| | |
|----------------------|------|
| Vekt, forpakning (g) | 2520 |
|----------------------|------|

