

## KU2R-38. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 38,0- 19,0mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Nei  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C  
Krympetemperatur: + 125°C  
Veggtykkelse: Tynnvegget  
Krymping: 2:1  
Krympeområde: 38,0-19,0  
Brannvern i henhold til: FMVSS 302  
Selvslukkende: Ja  
Halogenfri: Ja  
Bly: Nei  
Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 1500-B

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	38,0 mm
Diameter etter krymping	19,0 mm
Abiko nr.	KU2R-38
Elnummer	1800861
GTIN	7070920003590





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KU2R-38. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 38,0- 19,0mm

Lengde (L)	30
Innvendig	38,0
Vegtykkelse	1,0
Salgsenhet	METER
Ant. i pakke	30

