


KRF 240-12-2 CC35. Rørkabelsko m/2 hull 240mm², cc 35mm



Fortinnet elektrolytisk kobberør, med kabelstopp /inspeksjonshull. Svensk norm. Viktig mål å få korrekt er senteravstanden (cc) til de to boltene kabelskoene skal festes til.

Teknisk informasjon:

Materiale: Kobber: Cu
Overflatebeskyttelse: fortinnet
Skruer/Bolt: M12 – 12,5mm
Inspeksjonshull: Ja
Antall hull: 2
Max temp: 150 °C
Max strøm: 532A
Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontalt)
Lederkategori: Flertrådet
Kabelklasse: 5 og 6

Vi har et utvalg (Søk CC eller 2hull) som passer i de fleste (vanligste) tilfellene, men hvis dere har andre krav til dimensjoner, løser vi det også.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	240
Bolt dim "M"	M12
Abiko nr.	KRF 240-12-2 CC35
Hulldia (A)	12,5
Yttermål, bredde (B)	44
Innerdia kabelinnstikk (C)	24
Senter avstand (CC)	35



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KRF 240-12-2 CC35. Rørkabelsko m/2 hull 240mm², cc 35mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

10

Vekt, forpakning (g)

3710

