

## KU2R-50. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 51,0-25,4mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Sort

Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C

Krympetemperatur: + 125°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krymping: 2:1

Krympeområde: 51,0-25,4

Brannvern i henhold til: FMVSS 302

Selvslukkende: Ja

Halogenfri: Ja

Bly: Nei

Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 2000-B

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	51,0 mm
Diameter etter krymping	25,4 mm
Abiko nr.	KU2R-50
Elnummer	1800862
GTIN	7070920003606





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KU2R-50. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 51,0-25,4mm

Innvendig	51,0
-----------	------

Vegtykkelse	1,1
-------------	-----

Salgsenhet	METER
------------	-------

Ant. i pakke	30
--------------	----

