

KU2R-76. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 76,0 -38,0mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C
Krympetemperatur: + 125°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 76,0-38,0
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei
Bly: Nei
Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 3000-B

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	76,0 mm
Diameter etter krymping	38,0 mm
Abiko nr.	KU2R-76
Elnummer	1800863
GTIN	7070920003613





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KU2R-76. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 76,0 -38,0mm

Innvendig	76,0
-----------	------

Vegtykkelse	1,3
-------------	-----

Salgsenhet	METER
------------	-------

Ant. i pakke	15
--------------	----

