

KU2R-101. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 101,6-50,8mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til +125°C
Krympetemperatur: + 125°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krymping: 2:1
Krympeområde: 101,6-50,8
Brannvern i henhold til: FMVSS 302
Selvslukkende: Ja
Halogenfri: Nei
Bly: Nei
Cadium: Nei

Tidligere navn: PLG 4000-B

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	101,6 mm
Diameter etter krymping	50,8 mm
Abiko nr.	KU2R-101
Elnummer	1800864
GTIN	7070920003620





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KU2R-101. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 101,6-50,8mm

Innvendig	101,6
-----------	-------

Veggtkjkkelse	1,4
---------------	-----

Salgsenhet	METER
------------	-------

Ant. i pakke	15
--------------	----

