

KUR-1-0. Krympestrømpe, tynnvegget u/lim 1,6- 0,5 mm



Krympestrømpe på spole/rull. Brukes som elektrisk beskyttelse eller mekanisk isolasjon mot slitasje. Har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Flere av størrelsene oppfyller MIL-krav, er VDE / VG samt DEF STAN merket.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 135°C
Krympetemperatur: 90°C
Veggtykkelse: Tynnvegget
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 1,6-0,5 mm
Flammehemmende: Ja
Halogenfri: Nei, kun på forespørsel

Tidligere navn: PIG 0150-B

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	1,6 mm
Diameter etter krymping	0,5 mm
Abiko nr.	KUR-1-0
Elnummer	1800870
GTIN	7070920003637





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KUR-1-0. Krympestømpe, tynnvegget u/lim 1,6- 0,5 mm

Vegtykkelse

0,45

Salgsenhet

METER

Ant. i pakke

150

