

KUB-3-1. Krympestrømpe, tynnvegget i boks u/lim 3,2-1,0 mm



Krympeslange brukes som mekanisk og elektrisk beskyttelse/ isolasjon som merking eller til bunting.

Materiale: Polyolefin

Lim: Nei

Farge: Sort

Arbeidstemperatur: -55°C til 125°C

Krympetemperatur: Høyere enn 125°C

Veggtykkelse: Tynnvegget

Krympeforhold: 3:1

Krympeområde: 3,0-1,0 mm

Tidligere navn: PIGC 30

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Farge | Sort |
| Med innvendig lim | Nei |
| Diameter før krymping | 3,2 mm |
| Diameter etter krymping | 1,0 mm |
| Abiko nr. | KUB-3-1 |
| Elnummer | 1800881 |
| GTIN | 7070920003736 |
| Lengde (L) | 10 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KUB-3-1. Krympestrømpe, tynnvegget i boks u/lim 3,2-1,0 mm

Vegtykkelse

0,55

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

