

KRF 25-6 90 GR. Presskabelsko Cu 25mm² M6, vinkel 90°



Presskabelsko i 90° vinkel, med inspeksjonshull.
Kabelsko type KRF er standard rørkabelsko for tilkobling mot punkt i Cu.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 25-6 mm²
Materiale: Fortinnet kobber
Skruer/Bolt: M6 - 6,5 mm
Makstemperatur: 150 °C
Strøm maks: 124 A

KR kabelsko presses med godkjent håndverktøy, evt. maskiner med relevante uttak / pressbakker. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

ABIKO kabelsko KR, KRF og KRT er sertifisert av Det Norske Veritas.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm²)

25

Bolt dim "M"

M6

Abiko nr.

KRF 25-6 90 GR.

Elnummer

2014623

GTIN

7070920007833



Godkjenninger / sertifiseringer

IEC 60352-2/11.2

KRF 25-6 90 GR. Presskabelsko Cu 25mm² M6, vinkel 90°

| | |
|------------------|---------------------|
| Anbefalt verktøy | 3165 el.nr. 2010948 |
|------------------|---------------------|

| | |
|-------------|-----|
| Hulldia (A) | 6,5 |
|-------------|-----|

| | |
|----------------------|----|
| Yttermål, bredde (B) | 16 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------------------|---|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 8 |
|----------------------------|---|

| | |
|------------------|----|
| Lengde hylse (E) | 20 |
|------------------|----|

| | |
|------------|----|
| Bredde (H) | 12 |
|------------|----|

| | |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Ant. i pakke | 100 |
|--------------|-----|

| | |
|----------------------|------|
| Vekt, forpakning (g) | 1316 |
|----------------------|------|

