

## A 2505 HAC. Krympeplast-isolert rundstift. 2,5mm<sup>2</sup> (ø5mm)



Isolert rundstift m/krympeplast og lim. Isolasjonen gir vanntett forbindelse i presspunktet når den varmes etter press. Rundstiften brukes for tilkobling til rundstifthylse (hun-kontakt) med dimensjonen ø5mm. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)  
Driftstemperatur: -55 til +125 °C  
Krympetemperatur: 180°  
Strøm maks: 15 A  
Spenning maks: 300 V  
Easyentry: Ja (gjør innføring av kabelen i rundstiften enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	2,5
Abiko nr.	A 2505 HAC
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	300V / 15A. Krymper ved 180°C. Driftstemp.: -55 til +125°C, kabelen må tåle minst 85°C
Anbefalt verktøy	CLD 125, el.nr. 20 109 95
Hulldia (A)	5
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,3
Lengde (L)	33



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## A 2505 HAC. Krympeplast-isolert rundstift. 2,5mm<sup>2</sup> (ø5mm)

Salgsenhet

Pakning

Ant. i pakke

100

Vekt, forpakning (g)

78

