

## A 1553 R-R, Isolert ringkabelsko 0,75-1,5mm<sup>2</sup> M5, rød, på rull (båndvare)



Isolert ringkabelsko. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Brukes i produksjonsmaskiner fra NMT.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Rød  
Materiale: Fortinnet kobber  
Isolasjon: Nylon  
Skrue/Bolt: M5 -5,3 mm  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -40 til +105 °C  
Strøm maks: 19 A  
Spenning maks: 600 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kableen i ringkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V2

### Produktattributter:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )   | 0,75-1,5             |
| Bolt dim "M"                    | M5                   |
| Abiko nr.                       | A 1553 R-R           |
| Godkjenninger / sertifiseringer | UL                   |
| Toleranser                      | Maks 600V 19A, 105°C |
| Anbefalt verktøy                | NMT-maskiner         |
| Hulldia (A)                     | 5,3                  |

## A 1553 R-R, Isolert ringkabelsko 0,75-1,5mm<sup>2</sup> M5, rød, på rull (båndvare)

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Innerdia kabelinnstikk (C) | 1,7  |
| Lengde hylse (E)           | 11,2 |
| Lengde (L)                 | 24,0 |
| Salgsenhet                 | Rull |
| Ant. i pakke               | 1500 |
| Vekt, forpakning (g)       | 1485 |

