

A 1553 R-R, Isolert ringkabelsko 0,75-1,5mm² M5, rød, på rull (båndvare)



Isolert ringkabelsko. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy. Brukes i produksjonsmaskiner fra NMT.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²
Farge: Rød
Materiale: Fortinnet kobber
Isolasjon: Nylon
Skrue/Bolt: M5 -5,3 mm
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Strøm maks: 19 A
Spenning maks: 600 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i ringkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V2

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75-1,5
Bolt dim "M"	M5
Abiko nr.	A 1553 R-R
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 600V 19A, 105°C
Anbefalt verktøy	NMT-maskiner
Hulldia (A)	5,3

A 1553 R-R, Isolert ringkabelsko 0,75-1,5mm² M5, rød, på rull (båndvare)

Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Lengde hylse (E)	11,2
Lengde (L)	24,0
Salgsenhet	Rull
Ant. i pakke	1500
Vekt, forpakning (g)	1485

