

## KMU-22-6. Krympestrømpe, mellomtykk u/lim 22,0-6,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Nei  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C  
Krympetemperatur: 120°C  
UV-bestendig: Ja  
Veggtykkelse: Mellomtykk  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 22,0-6,0 mm

Tidligere navn: CFMU 19-6

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	24,0 mm
Diameter etter krymping	6,0 mm
Abiko nr.	KMU-22-6
Elnummer	1803101
GTIN	7070920003873
Lengde (L)	1
Veggtykkelse	3,1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KMU-22-6. Krympestrømpe, mellomtykk u/lim 22,0-6,0 mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

