

## KMU-40-12. Krympestømpe, mellomtykk u/lim 40,0-12,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Nei  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C  
Krympetemperatur: 120°C  
UV-bestendig: Ja  
Veggtykkelse: Mellomtykk  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 40,0-12,0 mm

Tidligere navn: CFMU 38-12

### Produktattributter:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Farge                   | Sort          |
| Med innvendig lim       | Nei           |
| Diameter før krymping   | 40,0 mm       |
| Diameter etter krymping | 12,0 mm       |
| Abiko nr.               | KMU-40-12     |
| Elnummer                | 1803103       |
| GTIN                    | 7070920003897 |
| Lengde (L)              | 1             |
| Veggtykkelse            | 3,4           |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KMU-40-12. Krympestømpe, mellomtykk u/lim 40,0-12,0 mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

