

KMU-40-12. Krympestømpe, mellomtykk u/lim 40,0-12,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-bestendig: Ja
Veggtykkelse: Mellomtykk
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 40,0-12,0 mm

Tidligere navn: CFMU 38-12

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|---------------|
| Farge | Sort |
| Med innvendig lim | Nei |
| Diameter før krymping | 40,0 mm |
| Diameter etter krymping | 12,0 mm |
| Abiko nr. | KMU-40-12 |
| Elnummer | 1803103 |
| GTIN | 7070920003897 |
| Lengde (L) | 1 |
| Veggtykkelse | 3,4 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KMU-40-12. Krympestømpe, mellomtykk u/lim 40,0-12,0 mm

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

