

KMU-55-16. Krympestømpe, mellomtykk u/lim 55,0-16,0 mm



Krympestrømpe i krysslågt polyolefin, mellomtykk-vegg uten lim, 3:1 . Mekanisk og elektrisk beskytten Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin
Lim: Nei
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-bestendig: Ja
Veggykkelse: Mellomtykk
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 55,0-16,0 mm

Tidligere navn: CFMU 54-18

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Nei
Diameter før krymping	55,0 mm
Diameter etter krymping	16,0 mm
Abiko nr.	KMU-55-16
Elnummer	1803104
GTIN	7070920003903
Lengde (L)	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KMU-55-16. Krympestømpe, mellomtykk u/lim 55,0-16,0 mm

Vegtykkelse

2,4

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

