

KML-12-3. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 12,0-3,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-bestendig: Ja
Veggtykkelse: Mellomtykk
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 12,0-3,0 mm

Tidligere navn: CFMD 12-3

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	12,0 mm
Diameter etter krymping	3,0 mm
Abiko nr.	KML-12-3
Elnummer	1803111
GTIN	7070920003927





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KML-12-3. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 12,0-3,0 mm

Lengde (L) 1

Vegtykkelse 1,9

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 1

