

## KML-19-6. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 19,0-6,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Ja  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C  
Krympetemperatur: 120°C  
UV-bestendig: Ja  
Veggtykkelse: Mellomtykk  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 19,0-6,0 mm

Selges som:  
Lengde/stav: 1 m  
Kort hylse: 15 cm - KML-19-6 (15)

Tidligere navn: CFMD 19-6

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	19,0 mm
Diameter etter krymping	6,0 mm



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KML-19-6. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 19,0-6,0 mm

Abiko nr. KML-19-6

Elnummer 1803113

GTIN 7070920003934



Lengde (L) 1

Vegtykkelse 2,0

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 1

