

KML-19-6. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 19,0-6,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-bestendig: Ja
Veggtykkelse: Mellomtykk
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 19,0-6,0 mm

Selges som:
Lengde/stav: 1 m
Kort hylse: 15 cm - KML-19-6 (15)

Tidligere navn: CFMD 19-6

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|---------|
| Farge | Sort |
| Med innvendig lim | Ja |
| Diameter før krymping | 19,0 mm |
| Diameter etter krymping | 6,0 mm |



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KML-19-6. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 19,0-6,0 mm

| | |
|-----------|----------|
| Abiko nr. | KML-19-6 |
|-----------|----------|

| | |
|----------|---------|
| Elnummer | 1803113 |
|----------|---------|

| | |
|------|---------------|
| GTIN | 7070920003934 |
|------|---------------|



| | |
|------------|---|
| Lengde (L) | 1 |
|------------|---|

| | |
|-------------|-----|
| Vegtykkelse | 2,0 |
|-------------|-----|

| | |
|------------|-----|
| Salgsenhet | STK |
|------------|-----|

| | |
|--------------|---|
| Ant. i pakke | 1 |
|--------------|---|

