

KML-55-16. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 55,0-16,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-bestendig: Ja
Veggtykkelse: Mellomtykk
Krympeforhold: 3:1
Krympeområde: 55,0-16,0 mm

Tidligere navn: CFMD 54-18

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	55,0 mm
Diameter etter krymping	16,0 mm
Abiko nr.	KML-55-16
Elnummer	1803118
GTIN	7070920003965
Toleranser	Arbeidstemperatur -55°C +110°C
Lengde (l)	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KML-55-16. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 55,0-16,0 mm

Vegtykkelse 2,4

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 1

