

## KML-75-22. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 75,0-22,0 mm



Mellomtykk krympeslange uten lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Ja  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C  
Krympetemperatur: 120°C  
UV-bestendig: Ja  
Veggtykkelse: Mellomtykk  
Krympeforhold: 3:1  
Krympeområde: 75,0-22,0 mm

Tidligere navn: CFMD 75-22

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	75,0 mm
Diameter etter krymping	22,0 mm
Abiko nr.	KML-75-22
Elnummer	1803120
GTIN	7070920003972
Toleranser	Arbeidstemperatur -55°C +110°C
Lengde (l)	1





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KML-75-22. Krympestrømpe, mellomtykk m/lim 75,0-22,0 mm

Vegtykkelse 2,8

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 1

