

KTL-12-3. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 12,0-3,0 mm



Tykk krympestrømpe med lim til bruk som beskyttelse der det er fare for mye slitasje og/ eller som ekstra sikker elektrisk beskyttelse. Beskyttelse i elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V og ved områder der kontinuerlig driftstemperatur er opp mot 90 °C. Limet fester og tetter godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres/ beskyttes ved nedgraving, mot tung, slitasje, fukt og smuss.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-resistant: Ja
Veggtykkelse: Tykkvegget
Krympeforhold: 4:1
Krympeområde: 12,0-3,0 mm

Tidligere navn: CFWD 12-3

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	12,0 mm
Diameter etter krymping	3,0 mm
Abiko nr.	KTL 12-3
Elnummer	1803130



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KTL-12-3. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 12,0-3,0 mm

GTIN	7070920004009
------	---------------



Lengde (L)	1
------------	---

Veggtykkelse	1,9
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	1
--------------	---

