

## KTL-19-3. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 19,0-3,0 mm



Tykk krympestrømpe med lim til bruk som beskyttelse der det er fare for mye slitasje og/ eller som ekstra sikker elektrisk beskyttelse. Beskyttelse i elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V og ved områder der kontinuerlig driftstemperatur er opp mot 90 °C. Limet fester og tetter godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres/ beskyttes ved nedgraving, mot tung slitasje, fukt og smuss.

Materiale: Polyolefin  
Lim: Ja  
Farge: Sort  
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C  
Krympetemperatur: 120°C  
UV-resistant: Ja  
Veggykkelse: Tykkvegget  
Krympeforhold: 6:1  
Krympeområde: 19,0-3,0 mm

Tidligere navn: CFWD 19-6

### Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	19,0 mm
Diameter etter krymping	3,0 mm
Abiko nr.	KTL-19-3
Elnummer	1803131



Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS  
Haslevollen 3  
0579 Oslo

E-post: [abiko@abiko.no](mailto:abiko@abiko.no)  
Tel.: +47 22 03 40 40

## KTL-19-3. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 19,0-3,0 mm

GTIN	7070920004016
------	---------------



Lengde (L)	1
------------	---

Veggtykkelse	3,2
--------------	-----

Salgsenhet	STK
------------	-----

Ant. i pakke	1
--------------	---

