

KTL-34-8. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 34,0-8,0 mm




Tykk krympestrømpe med lim til bruk som beskyttelse der det er fare for mye slitasje og/ eller som ekstra sikker elektrisk beskyttelse. Beskyttelse i elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V og ved områder der kontinuerlig driftstemperatur er opp mot 90 °C. Limet fester og tetter godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres/ beskyttes ved nedgraving, mot tung slitasje, fukt og smuss.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-resistant: Ja
Veggykkelse: Tykkvegget
Krympeforhold: 4:1
Krympeområde: 34,0-8,0 mm

Tidligere navn: CFWD 43-10

Produktattributter:

Farge	Sort
Med innvendig lim	Ja
Diameter før krymping	34,0 mm
Diameter etter krymping	8,0 mm
Abiko nr.	KTL-34-8
Elnummer	1803133
GTIN	7070920004030





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KTL-34-8. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 34,0-8,0 mm

Veggtykkelse

3,2

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

