

KTL-48-12. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 48,0-12,0 mm



Tykk krympestrømpe med lim til bruk som beskyttelse der det er fare for mye slitasje og/ eller som ekstra sikker elektrisk beskyttelse. Beskyttelse i elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V og ved områder der kontinuerlig driftstemperatur er opp mot 90 °C. Limet fester og tetter godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene. En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres/ beskyttes ved nedgraving, mot tung, slitasje, fukt og smuss.

Materiale: Polyolefin
Lim: Ja
Farge: Sort
Arbeidstemperatur: -55°C til 110°C
Krympetemperatur: 120°C
UV-resistant: Ja
Veggykkelse: Tykkvegget
Krympeforhold: 4:1
Krympeområde: 48,0-12,0 mm

Produktattributter:

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Farge | Sort |
| Med innvendig lim | Ja |
| Diameter etter krymping | 12,0 mm |
| Abiko nr. | KTL-48-12 |
| Elnummer | 1803134 |
| GTIN | 7070920004047 |
| Toleranser | Arbeidstemperatur -55°C +110°C |
| Lengde (L) | 1 |





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

KTL-48-12. Krympestrømpe, tykkvegget m/lim 48,0-12,0 mm

Vegtykkelse

4,0

Salgsenhet

STK

Ant. i pakke

1

