

## KRTS 35-8. Presskabelsko med smal lask Cu 35mm<sup>2</sup> M8



Presskabelsko laget av fortinnet elektrolytisk kobberør, uten inspeksjonshull. KRTS er en spesialkabelsko med ekstra smal lask (kontaktflate) for tilkobling i trange områder. KRTS oppfyller breddekravet på lasken etter IEC 61238-2 klasse 3, som setter de strengeste (smaleste) kravene til bredden på tilkoblingspunktet.

KRTS kabelsko har dimensjon etter KRT kabelsko på røret, og pressverktøy for KRT skal benyttes.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 35 mm<sup>2</sup>

Materiale: kobber

Overflatebehandling: Fortinnet

Maks temperatur: 150 °C

Strøm maks: 153 A

Inspeksjonshull: Ja

Lederklasse: 5 -flertrådet og 2 -fåtrådet

Tilkoblingsvinkel: 180° (horisontal)

KRTS kabelsko er sertifisert av Det Norske Veritas.

For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy (for KRT).

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	35
-------------------------------	----

## KRTS 35-8. Presskabelsko med smal lask Cu 35mm<sup>2</sup> M8

Maks bredde på lask 15mm eller mindre

Bolt dim "M" M8

Abiko nr. KRTS 35-8

GTIN 7070920029804



Toleranser Kabelskoen tåler samme spenning som kabelen, pressgeometrien kan sette begrensninger.

Hulldia (A) 8,5

Yttermål, bredde (B) 15

Innerdia kabelinnstikk (C) 8,5

Lengde (L) 45

Lengde (L1) 1

Salgsenhet STK

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 2080

