


## D-sett M 6 pol. Sprutsikre koblingsboks/hus for stift/stifthylse, Deutsch-serie



Sprutsikre koblingshus Deutsch-serien leveres for standard el-kabel i kjøretøy, (type DT 13Amp, hylse/stift str 16) eller for signalkabel (type DTM 7,5Amp, hylser/ stift str.20). Begge typer er smusstette og skal tåle inntil 1meter nedsenkning i vann, de tåler også de aller fl este kjente kjemikalier brukt i kjøretøy og har vært gjennom omfattende vibrasjonstester.

Vi lagerfører følgende to typer Deutsch kontakter, andre typer leveres på kort tid.

DT sett Toleranser : -55°C til + 125°C, maks 10Amp, 0,5-1,5mm<sup>2</sup>. Isolasjonsmotstand 100 M-Ohm

DTM sett Toleranser : -55°C til + 125°C, maks 7,5Amp, 0,5mm<sup>2</sup>. Isolasjonsmotstand 100 M-Ohm

Deutsch leveres som komplette sett som inkluderer alle komponenter for en komplett side av en kobling, man velger kun type (han- eller hun- plugg) og antall poler i kontakthuset.

### Produktattributter:

Abiko nr.	D-sett M 6 pol
Yttermål, bredde (B)	18,2
Lengde (L)	45,9
Salgsenhet	STK
Ant. i pakke	1

