

ADR 4 x1,5. Dobbeltisolert lavspenningskabel i PVC/PUR, 1,5mm² SORT



Dobbeltisolert lavspenningskabel i PVC/PUR for nyttekjøretøy som transporterer farlig gods etter DIN 72570 del 10, GGVS/ADR del B2. Den brukes til elektrisk installasjon på ulike typer tilhengere og lastebilhengere beregnet for transport av farlig gods i henhold til GGVS / ADR. Kablene er UV- og kuldebestandige, og takket være kappematerialet i PUR, i stor grad også olje-, vær- og kjemikaliebestandige. Den ytre kappen i PUR gjør at kabelen er slitebestandig og mikro- og hydrolysebestandig. Kablene er utviklet i henhold til internasjonale standarder, ISO 4141.

Antall ledere: 4
Farge på ledere: Hvit, sort, rød og brun
Innermantel: Spesialblanding på PVC-base.
Yttermantel: Spesialpolyuretan (PUR), svart.
Tillatt omgivelsestemperatur under drift uten vibrasjon: -30 til 85°C
Temperaturområde: -40-80°C
Maks tillat ledertemp. 85°C
Merkespenning: 60 V
Testspenning: 5 kV, min 5 minutter
Isolasjonsmotstand: 10 Mohm x km
Ytre diameter; ca 9,0 mm
Lederdiameter: 2,6 mm
Minste bøyeradius: 12 x kabeldiameter
Minste tillatte bøyeradius, stasjonær påføring / permanent montering: 93,6 mm
Flammehemmende: I samsvar med IEC / EN 60332-1-2
Klasse 5: fintrådet kabel
Godkjenninger: ISO 4141 og DIN/ISO 6722 ADR/GGVS

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	1,5
ADR kabel	Ja
Abiko nr.	ADR 4 x1,5
Lengde (L)	50
Salgsenhet	METER
Ant. i pakke	50

